

Технические характеристики DaGaz-BIO CRK 192

Минимальная тепловая мощность*	53	[kW]
Максимальная тепловая мощность*	213,2	[kW]
Минимальное давление газа на входе	20	[mbar]
Максимальное давление газа на входе	300	[mbar]
Максимальный расход природного газа	20,32	[m ³ /h]
Максимальный расход сжиженного газа	14,85	[kg/h]
Диаметр излучающих труб	315	[mm]
Размеры газогорелочного блока	1140x950x940	[mm]
Размеры одинарного модуля	480 x 390	[mm]
Размеры двойного модуля	800 x 390	[mm]
Стандартная длина линии (одинарная труба)	162	[m]
Стандартная длина линии (двойная труба)	96	[m]
Длина стандартного модуля	3 или 6	[m]
Длина модуля на заказ	по запросу	[m]
Вес одинарного модуля	16	[kg/m]
Вес двойного модуля	23	[kg/m]
Общий вес газогорелочного блока и газовой рампы	190	[kg]
Вес опорной конструкции блока	41	[kg]
Диаметр дымохода	150	[mm]
Модель газовой горелки	WG30	
Максимальная электрическая мощность	2,30	[kW]

*Н_s согласно требованиям EN 437

РАЗМЕРЫ

